



Bande de pontage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polyester filé-lié 100 g/m ² blanc laminé avec un film PE de 20µm.	
Largeur	20 cm	
Longueur	Rouleau de 25 ml	
Épaisseur	0,39 mm	DIN EN ISO 9073-2
Massur surfacique	135 g / m ²	DIN EN 29073-1
Résistance à la traction longueur	280 (N/50 mm)	DIN EN 29073-3
Résistance à la traction largeur	240 (N/50 mm)	DIN EN 29073-3
Élongation à la rupture longueur	26 %	DIN EN 29073-3
Élongation à la rupture largeur	29 %	DIN EN 29073-3

Ces propriétés/valeurs ne deviennent pas des éléments constitutifs du contrat. Elles représentent des valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essai reconnues au moment de la fabrication et sont sujettes à des variations normales de fabrication. Les données indiquées s'appliquent à la bande de pontage telle qu'elle est fournie, avant collage.

Les valeurs après collage dépendent des types de colle, de gazon artificiel et de système de gazon artificiel utilisés lors de l'installation. Les clients sont tenus de tester eux-mêmes le produit pour l'application prévue et assument tous les risques et la responsabilité qui en découlent. Green Avenue France ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de tout dommage direct et/ou indirect résultant de l'inadéquation du produit.

