



## Gazon Cani'Green®



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nombre de couleurs</b>	3 couleurs de fibres
<b>Nature de la fibre</b>	Fibre tricotée (PP + PE)
<b>Garantie</b>	8 ans
<b>Dtex</b>	5 000 / 8
<b>Hauteur de brin</b>	40 mm
<b>Structure de brin</b>	PE + Frisé PP
<b>Perméabilité</b>	100 %
<b>Tenue au feu</b>	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
<b>Nombre de touffe au m<sup>2</sup></b>	65 500
<b>Poids total</b>	2 350 g / m <sup>2</sup>
<b>Poids du dossier</b>	150 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 %)
<b>Poids de fibre</b>	2 200 g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)
<b>Sans remplissage</b>	Option 5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Nature du dossier</b>	Tricoté avec revêtement de dispersion polyoléfine thermoplastique
<b>Conditionnement</b>	Largeur 1, 2, 3 et 4 mètres - Longueur au centimètre

### DESCRIPTIF CCTP

Gazon Cani'Green® composé de fibres tricotées PE + PP (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 3 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Dtex 5 000 / 8. Poids du dossier primaire 150 g / m<sup>2</sup>. Poids des brins : 2 200 g / m<sup>2</sup>. Poids total 2 350 g / m<sup>2</sup>. Hauteur des brins 28 mm (+/- 10%). 65 500 touffes au m<sup>2</sup>. Perméabilité 100%. Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m<sup>2</sup>. Conditionnement largeur 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre. Type Cani'Green® ou équivalent.

