



Gazon Grenade®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couleurs	5 couleurs de fibres
Nature de la fibre	O-shape (PP + PE)
Garantie	15 ans
Dtex	5 400 / 6 + 3 100 / 8
Hauteur de brin	40 mm
Jauge	3 / 8
Structure de brin	PE + Frisé PP
Perméabilité	3 600 litres / heure / m ²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
Nombre de touffe au m²	21 000
Poids total	2 605 g / m ²
Poids du dossier primaire / secondaire	155 g / m ² et 850 g / m ² (+/- 10 %)
Poids de fibre	1 600 g / m ² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m ²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Conditionnement	Largeur 1, 2, 3 et 4 mètres - Longueur au centimètre



DESRIPTIF CCTP

Gazon Grenade® composé de fibres O-shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 5 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Dtex 5 400 / 6 et 3 100 / 8. Poids du dossier primaire 155 g / m² et poids du dossier secondaire 850 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 40 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 600 g / m². Poids total 2 605 g / m². 21 000 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeur 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre. Type Grenade® ou équivalent.

