



Gazon Kit Tennis®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couleurs dans la gamme	2 couleurs disponibles : Vert olive et ocre
Structure du brin	Gazon 100 % tufté en polyéthylène droit
Garantie	8 ans
Dtex	8 800 / 1
Hauteur de brin	20 mm
Jauge	3 / 8
Perméabilité	3 600 litres / heure / m ²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm - ISO 11925-2. Efl-S1 sans remplissage - ISO 11925-2
Nombre de touffe au m²	17 850
Poids total	1 770 g / m ²
Support du dossier primaire / secondaire	Dossier primaire : 100 % PP Thiobac stabilisé aux UV : 155 g / m ² (+/- 10 %). Dossier secondaire : composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage : 850 g / m ² (+/- 10 %)
Traitements	Stabilisé aux UV, conforme à la norme DIN 53387 - sans plomb ni cadmium
Poids de fibre	765 g / m ² (+/- 10%)
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Sans remplissage	25 kg /m ² - avec du sable de silice arrondi, lavé et séché, granulométrie 0,2 - 1,0 mm
Conditionnement Kit 3 rouleaux	1 rouleau A. Largeur totale 372 cm et longueur 2 425 cm. Largeur = ligne blanche 5 cm + couloir 132 cm + ligne blanche 5 cm + terrain interne 230 cm 1 rouleau B. Largeur totale 372 cm et longueur 2 425 cm. Largeur = terrain interne 230 cm + ligne blanche 5 cm + couloir 132 cm + ligne blanche 5 cm 1 rouleau C. Largeur totale 382 cm et longueur 2 425 cm. Largeur = ligne blanche 10 cm + terrain interne 362 cm + ligne blanche 10 cm
Option	Rouleau extérieur vert. Largeur totale 410 cm et longueur sur mesure. Largeur = ligne blanche 10 cm + gazon synthétique vert 400 cm

DESCRIPTIF CCTP

Gazon synthétique Kit Tennis® composé à 100 % de fibres tuftées en polyéthylène (PE) droit. Coloris vert olive ou ocre. Brins fixés sur un dossier polypropylène (PP) recouvert de latex. Poids du dossier primaire 155 g / m² et poids du dossier secondaire 850 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 20 mm (+/- 10%). Poids des brins : 765 g / m². Poids total 1 770 g / m². 17 850 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl -S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage ISO 11925-2. Sans remplissage option 25 kg /m² - avec du sable de silice arrondi, lavé et séché, granulométrie 0,2 - 1,0 mm. Gazon traité anti-UV, conforme à la norme DIN 53387 - sans plomb ni cadmium.

Conditionnement en 3 rouleaux. Rouleau A largeur totale 372 cm, longueur 2 425 cm. Rouleau B largeur totale 372 cm, longueur 2 425 cm. Rouleau C largeur totale 382 cm, longueur 2 425 cm. Option rouleau extérieur vert largeur 410 cm longueur sur mesure pour tours de cours de tennis. Type Kit Tennis® ou équivalent.

